

# LED耐圧防爆照明

日本 厚生労働省型式検定試験合格品  
-40°C~+55°C対応可能



安全  
省エネルギー  
環境に優しい

## Zone1、2、21、22に対応

水銀灯 200W~700W ラインナップ  
蛍光灯・FHF32 器具代替

L1219A



警告灯 (常時点灯) 洗眼燈

光源 | COB  
 電圧 | 100V, 200V, 220V  
 ワット数 | 10W, 20W  
 適用範囲 | Zone 1, Zone 21  
 防爆規格 | Ex d IIB+H2 T6 Gb  
 Ex tb IIIC T60°C...T80°C Db

L1219B



光源 | COB  
 電圧 | 100V, 110V, 200V, 220V  
 ワット数 | 50W, 60W, 70W, 80W  
 適用範囲 | Zone 1, Zone 21  
 防爆規格 | Ex d IIB+H2 T5...T4 Gb  
 Ex tb IIIC T90°C...T105°C Db

L1219C



光源 | COB  
 電圧 | 24V(只有80w), 100V, 110V, 200V, 220V  
 ワット数 | 40W, 50W, 60W, 70W, 80W  
 適用範囲 | Zone 1, Zone 21  
 防爆規格 | Ex d IIB+H2 T6...T4 Gb  
 Ex tb IIIC T65°C...T105°C Db

L1203



光源 | COB  
 電圧 | 24V, 110V, 220V  
 ワット数 | 20W  
 適用範囲 | Zone 1, Zone 21  
 防爆規格 | Ex db IIB+H2 T5/T4 Gb  
 Ex tb IIIC T105°C Db

P1202



光源 | COB  
 電圧 | 24V, 110V, 220V  
 ワット数 | 40W  
 適用範囲 | Zone 1, Zone 21  
 防爆規格 | Ex d IIB T5 Gb  
 Ex tb IIIC T100°C Db

L1319



光源 | SMD  
 電圧 | 110V, 220V  
 ワット数 | 40W  
 適用範囲 | Zone 1, Zone 21  
 防爆規格 | Ex db IIC T6 Gb  
 Ex tb IIIC T85°C Db

L1601C



光源 | SMD  
 電圧 | 110V, 220V, 277V  
 ワット数 | 10W, 20W, 40W  
 適用範囲 | Zone 2, Zone 21  
 防爆規格 | Ex nR IIC T6 Gc  
 Ex tb IIIC T85°C Db  
 種類 | 10W2灯、20W2灯、40W2灯相当

L1102



光源 | COB  
 電圧 | 24V, 100V, 110V, 200V, 220V  
 ワット数 | 60W, 80W, 100W  
 適用範囲 | Zone 1, Zone 21  
 防爆規格 | Ex db IIC T5 Gb  
 Ex tb IIIC T95°C Db

L1701



光源 | SMD  
 電圧 | 120V-277V (全電圧)  
 ワット数 | 60W, 80W, 100W  
 適用範囲 | Zone 1  
 防爆規格 | Ex db IIC T5 Gb

L1733N



光源 | SMD  
 電圧 | 110V, 220V, 277V  
 ワット数 | 120W, 140W, 150W  
 適用範囲 | Zone 2, Zone 21  
 防爆規格 | Ex nR IIC T5 Gc  
 Ex tb IIIC T100°C Db

L1733N



光源 | SMD  
 電圧 | 100V-277V (全電圧)  
 ワット数 | 110W, 130W, 150W  
 適用範囲 | Zone 2, Zone 21  
 防爆規格 | Ex nR IIC T6 Gc  
 Ex tb IIIC T85°C Db

L1733N



光源 | DOB  
 電圧 | 110V, 220V, 277V  
 ワット数 | 120W, 140W, 160W, 180W  
 適用範囲 | Zone 2, Zone 21  
 防爆規格 | Ex nR IIC T4 Gc  
 Ex tb IIIC T110°C Db

\*レンズ 50°、60°、90°、120°

L1217



光源 | COB  
 電圧 | 24V, 100V, 110V, 120V, 200V, 208V, 220V  
 ワット数 | 110W, 120W  
 適用範囲 | Zone 1, Zone 21  
 防爆規格 | Ex d IIB+H2 T6/T5/T4 Gb  
 Ex tb IIIC T105°C Db

L1512



光源 | SMD  
 電圧 | 110V, 220V  
 ワット数 | 140W, 160W, 180W, 200W  
 適用範囲 | Zone 2  
 防爆規格 | Ex nR IIC T6 Gc

L1815A



光源 | SMD  
 電圧 | 100V-277V (全電圧)  
 消費電力 | 55W  
 適用範囲 | Zone 1&2, Zone 21&22  
 非常灯時間 | 120分  
 防爆規格 | Ex db IIC T6 Gb  
 Ex tb IIIC T80°C Db

L1815C



光源 | SMD  
 電圧 | 100V-277V, 200V-480V (全電圧)  
 ワット数 | 120W, 150W  
 適用範囲 | Zone 1&2, Zone 21&22  
 防爆規格 | Ex db IIC T5 Gb  
 Ex tb IIIC T100°C Db

\*L1815Aバックアップバッテリー付(緊急時)

L1203



光源 | COB  
電圧 | 24V, 110V, 220V  
ワット数 | 20W

L1105



光源 | COB  
電圧 | 110V, 220V  
ワット数 | 40W, 60W

L1102



光源 | COB  
電圧 | 110V, 220V  
ワット数 | 60W, 80W, 100W

海上照明

