

## 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者： サーフティフィケーション・マネジメント・リミテッド ユニット1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国	
申請者	TOP HI-TECH Co., Ltd 9F., No.1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680. Taiwan
製造者	<b>TOP HI-TECH Co., Ltd</b> 9F., No.1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680. Taiwan
品名	防爆形 LED 照明
型式の名称	THTH1601****/****003
防爆構造の種類	非点火防爆構造 (nR)、容器による粉じん防爆構造 (tb)
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	IIC T6 Gc IIIC T85°C Db
製品上の Ex マーキング	Ex nR IIC T6 Gc Ex tb IIIC T85°C Db
定 格	別紙 1 のとおり
使用条件	別紙 2 のとおり
型式検定合格番号	<b>CML 19JPN4042X</b>
有効期間	2019年02月27日 から 2022年02月26日まで



機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2019年02月27日

型式検定実施者： サーフティフィケーション・マネジメント・リミテッド技術取締役





CML 19JPN4042X

版: 0

## 別紙 1 定格

定格電圧及び出力: AC110 V, 50/60 Hz, 10 W (THTH1601DNH\*1A003)  
AC110 V, 50/60 Hz, 20 W (THTH1601ENH\*1B003)  
AC110 V, 50/60 Hz, 40 W (THTH1601FNH\*1D003)  
AC220 V, 50/60 Hz, 10 W (THTH1601DNH\*2A003)  
AC220 V, 50/60 Hz, 20 W (THTH1601ENH\*2B003)  
AC220 V, 50/60 Hz, 40 W (THTH1601FNH\*2D003)  
AC277 V, 50/60 Hz, 10 W (THTH1601DNH\*9A003)  
AC277 V, 50/60 Hz, 20 W (THTH1601ENH\*9B003)  
AC277 V, 50/60 Hz, 40 W (THTH1601FNH\*9D003)

周囲温度範囲: -25 °C ~ +55 °C

## 別紙 2 使用条件

- i 照明器具を開かないこと。
- ii 帯電の危険については、取扱説明書を参照のこと。